

B2

OPERE DA CEMENTISTA / STUCCATORE

B.2.1 Mano d'opera in cantiere

Prezzi medi orari comprensivi di spese generali ed utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato dipendenti da imprese specializzate nel settore, per prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro nell'ambito della provincia di Como.

I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

Computo ore lavorative. Nel computo delle ore lavorative del personale non presente in cantiere, per lavori in economia, deve essere considerato anche il tempo impiegato dagli operai per il trasferimento dalla sede dell'imprenditore o da altro cantiere al posto di lavoro o viceversa, all'inizio e al termine della prestazione. Per prestazioni effettuate in una o più frazioni della stessa giornata, si computerà mezza o l'intera giornata nel caso in cui non sia possibile lo spostamento della mano d'opera su altri lavori. Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati, valgono le maggiorazioni previste dai CCNL ed integrativi provinciali.

Gli oneri di trasferta sono da valutarsi separatamente.

5)	Operaio di 4° livello	ora	€	36,83
10)	Operaio specializzato, 3° livello	ora	€	35,10
15)	Operaio qualificato, 2° livello	ora	€	32,72
20)	Operaio comune, 1° livello	ora	€	29,62

B.2.3 Materiali

Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali di ottima qualità, rispondenti alle normative vigenti, provvisti di marcatura CE ove dovuto, conformi alle caratteristiche stabilite dalle consuetudini commerciali e consegnati franco cantiere su mezzo di trasporto.

NOTA: PER I TITOLI COMUNI AI MATERIALI PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE, VEDI CAP. A 1 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE.

25)	Calce plastico-adesiva da stuccatore	100 kg	€	19,43
30)	Calce spenta in sacchi di plastica	100 kg	€	19,43
35)	Gesso scagliola da stuccatore	100 kg	€	22,93
40)	Premiscelati leggeri additivati per intonaco, da applicare mediante intonacatrice a spruzzo	100 kg	€	10,80
45)	Premiscelati leggeri per intonaco, da applicare a mano, in sacchi	100 kg	€	14,71
50)	Leganti speciali:			
	a) legante bianco 32,5 R	100 kg	€	33,79
	b) cemento bianco 575 R	100 kg	€	42,50
55)	Polvere di marmo bianca, in sacchi di plastica	100 kg	€	18,78
60)	Graniglia di marmo grana grossa (scaglie), media, fine, in sacchi di plastica:			
	a) marmo bianco	100 kg	€	22,63
	b) graniglia di marmo nei colori in commercio	100 kg	€	24,20
65)	Elementi lisci o forati per esecuzione di controsoffittature metalliche orizzontali, smontabili, in doghe o pannelli di alluminio od acciaio preverniciato spessore 0,5 mm, compresa orditura di sostegno, con bordi arrotondati o spigoli vivi:			
	a) doghe a modulo 100 mm a scuretto aperto e materassino	m ²	€	21,23
	b) doghe a modulo 100 mm a scuretto chiuso e materassino	m ²	€	26,25
	c) doghe a modulo 200 mm a scuretto chiuso e materassino	m ²	€	27,52
	d) pannelli modulo 200x1250/2500 mm a scuretto chiuso e materassino	m ²	€	28,82
	e) pannelli modulo 600x600 mm e materassino	m ²	€	26,29
	f) supplemento per pannelli o doghe come sopra, ma metallizzate, aumento	%		40
70)	Pannelli acustici in fibre minerali per esecuzione di controsoffittature, compresa orditura metallica di sostegno preverniciata:			
	a) dimensioni 60x60 cm	m ²	€	12,61
	b) dimensioni 60x120 cm	m ²	€	12,61
80)	Orditure metalliche preverniciate per sospensione pannelli :			
	a) profili a L perimetrali	m	€	1,08
	b) profili a doppia L perimetrali	m	€	1,38
85)	Pannelli smontabili in gesso, armati con filo di ferro zincato:			
	a) pannello liscio, spessore ai bordi 3 cm circa, da 60x60 cm	m ²	€	7,84

> B2 opere da cementista e da stuccatore

	b) pannello liscio a superficie decorata, disegno standard	m ²	€	9,70
	c) pannello fonoassorbente con strato isolante incorporato, spessore 3 cm	m ²	€	14,95
	d) lastra liscia da 0,70x1,40 m, spessore 1,5 cm, con bordo armato da 3 cm	m ²	€	11,20
90)	Blocchi in gesso lisci per pareti interne, pieni o forati:			
	a) spessore 6 cm	m ²	€	8,62
	b) spessore 8 cm	m ²	€	11,62
	c) spessore 10 cm	m ²	€	14,78
95)	Lastre standard di gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, pronte da tinteggiare, tappezzare o piastrellare, a bordi assottigliati, dimensioni 120x200-240-250-260-270-280-300-320-360 cm:			
	a) spessore 10 mm	m ²	€	3,00
	b) spessore 13 mm	m ²	€	3,20
	c) spessore 15 mm	m ²	€	4,00
	d) spessore 18 mm	m ²	€	4,60
	e) spessore 23 mm	m ²	€	-
96)	Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002, incombustibile, omologata in classe 0 con elevata resistenza al fuoco, a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità circa 870 kg/mm ³ , dimensioni standard 1250x2500 o 3000 mm:			
	a) spessore 10 mm	m ²	€	-
	b) spessore 12 mm	m ²	€	21,29
	c) spessore 15 mm	m ²	€	22,82
	d) spessore 20 mm	m ²	€	25,11
	e) spessore 25 mm	m ²	€	34,58
97)	Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002, incombustibile, omologata in classe 0, a base di silicato esente da amianto, densità circa 430 kg/mm ³ , dimensioni standard 1220x2500 o 3000 mm:			
	a) spessore 20 mm	m ²	€	25,11
	b) spessore 25 mm	m ²	€	34,58
	c) spessore 30 mm	m ²	€	41,48
	d) spessore 40 mm	m ²	€	55,31
	e) spessore 50 mm	m ²	€	69,15
100)	Lastre idrostop di gesso rivestito, con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, particolarmente idonee per bagni e cucine, dimensioni 120x250-270-300 cm, spessore 13 mm	m ²	€	5,40
105)	Lastra incombustibile di gesso a bordi diritti, resistenza al fuoco classe 0, dimensioni 120x250 cm:			
	a) spessore 10 mm	m ²	€	-
	b) spessore 13 mm	m ²	€	11,07
	c) spessore 20 mm	m ²	€	17,03
110)	Lastra di gesso rivestito, resistenza al fuoco classe 1, dimensioni 120x250-270-280-300 cm:			
	a) spessore 13 mm	m ²	€	4,00
	b) spessore 15 mm	m ²	€	4,80
120)	Pannelli per isolamento termico e rivestimento interno dei muri perimetrali, composti da una lastra del n. 95/a accoppiata a polistirolo espanso di spessore variabile con densità 15 kg/m ³ , dimensioni 120x240-250-260-270-280-300 cm:			
	a) spessore 10 + 20 mm di polistirolo espanso	m ²	€	8,15
	b) spessore 10 + 30 mm di polistirolo espanso	m ²	€	9,95
	c) spessore 10 + 40 mm di polistirolo espanso	m ²	€	11,50
	d) spessore 10 + 50 mm di polistirolo espanso	m ²	€	12,95
126)	Pannelli per l'isolamento termico/acustico ed il rivestimento interno dei muri perimetrali, composti da 1 lastra del n. 95/a accoppiata a lana di vetro con barriera vapore, dimensioni 120x250-260-280-300 cm:			
	a) spessore 13 + 20 mm di lana di vetro	m ²	€	12,85

B2

opere da cementista e da stuccatore

> B2 opere da cementista e da stuccatore

b) spessore 13 + 30 mm di lana di vetro	m ²	€	17,10
c) spessore 13 + 40 mm di lana di vetro	m ²	€	20,10
d) spessore 13 + 50 mm di lana di vetro	m ²	€	21,65
130) Barriera vapore costituita da un foglio di alluminio preincollato sulle lastre di gesso rivestito o tra lastra e isolante	m ²	€	2,65
135) Gesso adesivo per il fissaggio delle lastre di gesso rivestito sui muri come intonaco a secco	100 kg	€	40,02
140) Malta adesiva di gesso per fissaggio sui muri dei pannelli isolanti	100 kg	€	39,70
145) Intonaco pronto all'uso per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito	kg	€	2,20
150) Intonaco in polvere per il trattamento dei giunti delle lastre in gesso rivestito	kg	€	0,87
155) Banda di carta speciale armata per la protezione degli spigoli vivi	m	€	0,90
160) Nastro di carta speciale per armatura dei giunti delle lastre in gesso rivestito	100 m	€	3,53
165) Profili ad U in acciaio zincato 6/10 mm per costituire i telai di pareti e controsoffitti in lastre di gesso rivestito:			
a) profilo da 50 mm	m	€	1,26
b) profilo da 55 mm	m	€	1,45
c) profilo da 75 mm	m	€	1,56
d) profilo da 100 mm	m	€	1,76
170) Profili a C in acciaio zincato da 6/10 mm per costituire i telai di pareti e controsoffitti in lastre di gesso rivestito:			
a) profilo da 50 mm	m	€	1,52
b) profilo da 55 mm	m	€	1,70
c) profilo da 75 mm	m	€	2,10
d) profilo da 100 mm	m	€	2,80
175) Viti autoperforanti a testa svasata piana, punta a chiodo per fissare le lastre su legno e su lamiera di spessore massimo 8/10 mm:			
a) viti lunghe 25 mm	100 pz	€	1,50
b) viti lunghe 35 mm	100 pz	€	1,58

B.2.4 Lavori ed opere compiute

Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili, per lavori eseguiti applicando la migliore tecnica, idonea manodopera e materiali di ottima qualità in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte. Sono escluse le assistenze murarie di cui al Cap. A.1.5.

180) Cemento decorativo, gettato fuori opera per manufatti in genere ad imitazione di pietra naturale, con profilatura degli spigoli, lavorazione delle parti viste e ripassatura del getto, eseguito con impasto a 350 kg di cemento 32,5 R per m ³ gettato entro forme di gesso, strato superficiale non inferiore a 5 mm di graniglia o scaglie mista a cemento, armatura di ferro tondo necessaria alla consistenza del getto, eventuale aggiunta di colori minerali. Per almeno 20 pezzi uguali fra loro. Per sezioni non inferiori a 0,10 m ² , per cubature non inferiori a 0,10 m ³ , misura sul minimo parallelepipedo circoscritto:			
a) superfici in vista ricavate dalla forma e finite in cemento decorativo	m ³	€	795,00
b) superfici in vista ricavate dalla forma e finite a martellinatura	m ³	€	1.225,00
c) eseguito senza graniglia con superfici in vista e ricavate dalla forma	m ³	€	735,00
185) Cemento decorativo lavorato a finta pietra con cemento e graniglia, gettato fuori opera per elementi di piccole dimensioni quali contorni, spalle, cappelli, davanzali, soglie con contorno a disegno semplice per almeno 20 pezzi uguali fra loro, con superfici in vista e ricavate dalla forma, con finitura in cemento decorativo:			
a) sezione fino a 100 cm ²	m	€	32,50
b) sezione fino a 150 cm ²	m	€	42,50
c) sezione fino a 300 cm ²	m	€	56,00
d) sezione fino a 500 cm ²	m	€	65,00
e) sezione fino a 750 cm ²	m	€	75,00
f) sezione fino a 1000 cm ²	m	€	85,50
190) Cemento decorativo come al n. 185, ma con superficie martellinata con o senza bindello fino al 50% dello sviluppo:			
a) sezione fino a 300 cm ²	m	€	83,00
b) sezione fino a 500 cm ²	m	€	101,00

***i* GHIELMETTI** **CEMENTISTI IN COMO**

GHIELMETTI GIOVANNI snc

LAVORI E MANUFATTI IN CEMENTO E AFFINI

- . **Manufatti in cemento standard**
- . **Blocchi in cemento**
- . **Depuratori e decantatori oli**
- . **Fosse biologiche**
- . **Cordoli**
- . **Tubi in cemento**
- . **Pozzetti in cemento**
- . **Manufatti in cemento decorativo su misura**
- . **Intonaci speciali in cemento decorativo**
tipo martellinato, lamato e spruzzato
- . **Cementi additivati e resine**

. **Vetrocemento**



RIVENDITORE AUTORIZZATO PREFABBRICAZIONE POSA IN OPERA

22100 Como - Via Canturina, 46/48 - Tel. 031. 523375 fax 031 520700

info@ghielmettisnc.it

LARIO**TECNICA**

isolanti
s.n.c.

MATERIALI TECNICI PER EDILIZIA

- **INTONACI FASSA BORTOLO**
- **LASTRE IN CARTONGESSO, PROFILI,
ACCESSORI**
- **PANNELLI E ORDITURE
PER CONTROSOFFITTI**
- **AUTOLIVELLANTI PER INTERNO
E PER ESTERNO**
- **IMPERMEABILIZZANTI
BALCONI/TERRAZZI**
- **ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI**
- **ADESIVI PER PIASTRELLE
E PARQUET**

22070 Bregnano (Como)
Via B.M. Carcano, 2- Tel. 031 773947 - Fax. 031 778332

www.lariotecnica.com
E-mail: info@lariotecnica.com

**FASSA
BORTOLO**

kNAUF

ECODRY



USG

eraclit

fermacell

Armstrong

ARDEX

> B2 opere da cementista e da stuccatore

	c) sezione fino a 750 cm ²	m	€	115,50
	d) sezione fino a 1000 cm ²	m	€	131,00
195)	Cemento decorativo come al n. 185, ma con superficie levigata previa stuccatura e ripassatura:			
	a) sezione fino a 100 cm ²	m	€	49,50
	b) sezione fino a 150 cm ²	m	€	60,00
	c) sezione fino a 300 cm ²	m	€	76,50
	d) sezione fino a 500 cm ²	m	€	96,00
	e) sezione fino a 750 cm ²	m	€	104,50
	f) sezione fino a 1000 cm ²	m	€	122,50
200)	Cemento decorativo come al n. 185, ma senza graniglia, con superfici in vista lisce:			
	a) sezione fino a 100 cm ²	m	€	29,50
	b) sezione fino a 150 cm ²	m	€	39,50
	c) sezione fino a 300 cm ²	m	€	54,00
	d) sezione fino a 500 cm ²	m	€	61,00
	e) sezione fino a 750 cm ²	m	€	71,50
	f) sezione fino a 1000 cm ²	m	€	83,00
210)	Cemento decorativo gettato in opera per gronde, pensiline, balconi, ad imitazione pietra naturale: preparazione cassero mediante lisciatura in gesso, posa del frontale in gesso, formazione del gocciolatoio, rivestimento del cassero con cemento e graniglia, spessore minimo 10 mm, profilatura degli spigoli e lavorazione delle parti a vista a disarmo ultimato; misurazione in sviluppo delle superfici in vista, esclusi cassero in legno, calcestruzzo per riempimento, ferro tondo per c.a. e manovalanza:			
	a) superfici in vista raschiate	m ²	€	94,50
	b) superfici in vista martellinate con o senza bindelli	m ²	€	143,50
215)	Cemento decorativo come al n. 210, ma eseguito senza graniglia, con superficie in vista liscia	m ²	€	83,50
220)	Gradini in cemento e graniglia dei nn. 1 ÷ 2, completi di pedata e di alzata, spessore 5-6 cm, lunghezza fino a 1,30 m, con alzata di 15 o 16 cm e pedata di 29-30 cm:			
	a) levigati nelle parti viste, gradini appoggiati	m	€	96,00
	b) levigati su tutte le parti viste superiori ed inferiori, gradini a sbalzo	m	€	113,50
	c) sovrapprezzo per impiego di graniglia dei nn. 3/5	m	€	13,00
225)	Intonaco in cemento decorativo su pareti verticali, spessore 1,5-2 cm, eseguito in opera con cemento e graniglia, escluso sottofondo, ponteggio e manovalanza:			
	a) semplici rigature di riquadro e con superfici raschiate	m ²	€	65,00
	b) semplici rigature di riquadro e con superfici martellinate a grana media	m ²	€	99,00
	c) semplici rigature di riquadro e con superfici spuntate a grana media	m ²	€	104,50
	d) spuntatura e martellinatura a grana grossa, su b) e c) aumento da concordare			
	e) sovrapprezzo ai precedenti per riquadrature pilastri e lesene o per superfici orizzontali, aumento da concordare			
	f) scuretto ottenuto con listello sezione da 1x1 a 2x2 cm per intonaco bugnato	m	€	16,50
	g) martellinatura di calcestruzzo e manufatti di cemento decorativo, eseguita con apparecchi ad aria compressa, compreso ogni accessorio	m ²	€	57,50
230)	Intonaco pietrificante con cemento e colorante minerale in tinte chiare correnti, escluso intonaco di sottofondo, ponteggi e manovalanza:			
	a) superficie spruzzata	m ²	€	18,00
	b) superficie lamata grana fine	m ²	€	29,50
	c) superficie lamata grana grossa	m ²	€	37,50
235)	Intonaco pietrificante con cemento e colorante minerale in tinte forti, speciali, escluso intonaco di sottofondo, ponteggi e manovalanza:			
	a) superficie spruzzata	m ²	€	20,00
	b) superficie lamata grana fine	m ²	€	31,00
	c) superficie lamata grana grossa	m ²	€	41,00
236)	Intonaco pietrificante con calce, cemento e colorante minerale in tinte chiare correnti, escluso intonaco di sottofondo, ponteggi e manovalanza:			

B2

opere da cementista e da stuccatore

> B2 opere da cementista e da stuccatore

	a) superficie frattazzata finissima	m ² €	17,00
	b) superficie frattazzata fine	m ² €	18,50
	c) superficie frattazzata media	m ² €	19,00
237)	Intonaco pietrificante con calce, cemento e colorante minerale in tinte forti, speciali, escluso intonaco di sottofondo, ponteggi e manovalanza:		
	a) superficie frattazzata finissima	m ² €	18,00
	b) superficie frattazzata fine	m ² €	19,50
	c) superficie frattazzata media	m ² €	22,50
238)	Intonaco pietrificante con cemento e coloranti minerali speciali da applicare su superfici in calcestruzzo previa applicazione di un Primer uniformante, escluso intonaco di sottofondo, ponteggi e manovalanza: superficie lamata grana media	m ² €	40,50
240)	Rivestimenti plastici continui: valgono le declaratorie ed i prezzi del Cap. B13, voci nn. 400/420		
245)	Rasatura di locali interni con gesso scagliola da stuccatore e calce adesiva, circa 60 parti di gesso e 40 di calce in polvere, in strato mediamente non inferiore a 5 mm, in piano, eseguita a regola d'arte, su intonaco rustico tirato a frattazzo, sotto staggia, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali fino alla concorrenza di un metro lineare di spigolo per m ² di rasatura per ogni ambiente e contemporanee suggellature all'incontro con pavimenti e rivestimenti. Misurazione: a) sulle pareti portanti vuoto per pieno fino a 4 m ² , a compenso delle riquadrature; b) sui divisori deduzione delle aperture di qualsiasi dimensione. Esclusi i ponteggi e le assistenze murarie:		
	a) per pareti verticali piane e pareti orizzontali	m ² €	12,50
	b) sovrapprezzo per sottorampe inclinate, sottoripiani, risvolti di scale (coefficiente 2) aumento	%	100
	c) sovrapprezzo per riquadratura pilastri e lesene	%	50
	d) sovrapprezzo per rasatura verticale e orizzontale eseguita in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a 9 m ² e per pareti piane di scale	%	50
	e) angoli e spigoli vivi rientranti e sporgenti orizzontali e verticali eccedenti il limite suddetto	m €	2,70
250)	Rasatura di locali interni privi di intonaco rustico, su cotto di tavelle, mattoni pieni o forati, cementi armati a vista. Strato non superiore a 1,5 cm. Lavorazione da eseguirsi su leggero rinzafo o strullatura di sabbia e cemento per sicuro ancoraggio, già predisposto dal committente. Compresa la formazione di spigoli rientranti e sporgenti, orizzontali e verticali, fino alla concorrenza di un metro lineare di spigolo per m ² di rasatura per ogni ambiente. Esecuzione su superfici verticali piane e su superfici orizzontali, con formazione di fasce a piombo con regolo. Misurazione: a) sulle pareti portanti vuoto per pieno fino a 4 m ² , a compenso delle riquadrature; b) sui divisori deduzione delle aperture di qualsiasi dimensione. Esclusi i ponteggi e le assistenze murarie:		
	a) rasatura con gesso scagliola tradizionale da stuccatore	m ² €	22,00
	b) rasatura intonaco premiscelato con impasto di gesso speciale ed agglomerati inerti leggeri, isolati e/o antincendio, spessore minimo 1,5 cm; lavorazione con stesura di grezzo tirato a frattazzo e successiva rasatura col fine.	m ² €	16,50
	c) rasatura a macchina con intonaco di gesso premiscelato speciale a lento indurimento, steso a getto meccanico spessore minimo 1,5 cm; successiva rasatura a finire sia a ventola che a mano	m ² €	14,50
	d) sovrapprezzo su sottorampe inclinate, sottoripiani, risvolti di scale	%	100
	e) sovrapprezzo per riquadratura pilastri e lesene	%	50
	f) sovrapprezzo per rasatura verticale e orizzontale, eseguita in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a 9 m ² e per pareti piane di scale	%	50
	g) angoli e spigoli vivi rientranti e sporgenti orizzontali e verticali eccedenti il limite suddetto	m €	2,70
255)	Paraspigolo di lamiera zincata o di alluminio in opera sotto rasatura a gesso, posto in opera contemporaneamente alla rasatura	m €	3,70
260)	Formazione in opera, con gesso e calce bianca, di sagoma d'angolo per raccordo fra parete e soffitto, eseguita con due regoli, esclusi ponteggi:		
	a) sagoma di 1x5 cm	m da €	6,40
		a €	13,50

> B2 opere da cementista e da stuccatore

	b) sagoma di 6x10 cm	m da	€	14,00
		a	€	19,50
	c) sagoma di 11x18 cm	m da	€	19,50
		a	€	30,00
	d) scuretto ad incisione di angolo, eseguito con regolo e sagoma, di incontro fra parete e soffitto, da 5x8 mm	m	€	2,70
265)	Controsoffittatura orizzontale eseguita con pannelli di gesso smontabili armati con filo di ferro zincato, applicati su orditura, questa esclusa, con luce netta di abbassamento da 20 a 80 cm:			
	a) pannelli lisci del n. 85/a	m ²	€	27,50
	b) disegno standard	m ²	€	30,00
	c) pannelli fonoassorbenti del n. 85/c	m ²	€	38,50
	d) lastra liscia del n. 85/d compresa sigillatura dei giunti	m ²	€	43,00
	e) sovrapprezzo per superficie vista ripassata	m ²	€	4,50
	f) sovrapprezzo per esecuzione in locali con superficie in pianta inferiore o uguale a 9 m ²	%		35
270)	Controsoffittatura orizzontale metallica eseguita con pannelli o doghe smontabili, complete di struttura portante, con elementi in alluminio od acciaio preverniciato spessore 0,5 mm lisci o forati:			
	a) doghe come al n. 65/a	m ²	€	33,00
	b) doghe come al n. 65/b	m ²	€	35,00
	c) doghe come al n. 65/c	m ²	€	37,00
	d) pannelli come al n. 65/d	m ²	€	40,00
	e) pannelli come al n. 65/e	m ²	€	43,00
	f) supplemento per perforazioni, per ciascun foro	cad	€	6,70
	g) supplemento per pannelli o doghe come sopra ma metallizzati (solo su prezzo materiali del n. 65)	%		30
275)	Controsoffittatura eseguita con pannelli acustici decorativi in fibre minerali da 60x60 - 60x120 cm:			
	a) con intelaiatura di supporto a vista e pannelli del n. 70/a	m ²	€	26,00
	b) con intelaiatura di supporto a vista e pannelli del n. 70/b	m ²	€	25,50
280)	Fornitura e posa profilati perimetrali metallici di appoggio e riquadro:			
	a) profilato a L	m	€	3,00
	b) profilato a doppia L	m	€	3,50
285)	Parete divisoria interna in blocchi di gesso del n. 90 con giunti sigillati:			
	a) spessore 6 cm	m ²	€	34,00
	b) spessore 8 cm	m ²	€	35,00
	c) spessore 10 cm	m ²	€	35,50
	d) per superficie ripassata per facciata	m ²	€	3,30
291)	Intonaco a secco costituito da lastre in gesso rivestito, spessore 13 mm, applicate alle murature con plotte di gesso adesivo, poste a interasse di 30/40 cm. Giunti a vista totalmente rasati	m ²	€	18,00
295)	Tamponamento isolante termico di pareti perimetrali costituito da lastre di gesso rivestito da 10 mm, con preapplicato pannello di polistirolo espanso densità ex 15 kg/m ³ in vari spessori, posate sulle pareti esistenti con plotte di malta adesiva di gesso poste ad interasse di 30/35 cm. Giunti a vista totalmente rasati:			
	a) spessore 10 + 20 mm di polistirolo espanso	m ²	€	25,00
	b) spessore 10 + 30 mm di polistirolo espanso	m ²	€	26,50
	c) spessore 10 + 40 mm di polistirolo espanso	m ²	€	29,00
	d) spessore 10 + 50 mm di polistirolo espanso	m ²	€	30,00
296)	Tamponamento isolante termico di pareti perimetrali costituito da lastre di gesso rivestito da 10 mm, con preapplicato pannello di polistirene espanso sinterizzato conforme alla norma UNI 7819 in vari spessori, posate sulle pareti esistenti con plotte di malta adesiva di gesso poste ad interasse di 30/35 cm. Giunti a vista totalmente rasati. Aumento sui prezzi del n. 295	%		25

B2

opere da cementista e da stuccatore

> B2 opere da cementista e da stuccatore

301) Tamponamento isolante termico/acustico di pareti perimetrali, costituito da lastre di gesso rivestito da 13 mm con preapplicato pannello di lana di vetro, con barriera vapore, in vari spessori, posate sulle pareti esistenti con plotte di malta adesiva di gesso poste ad interasse di 30/35 cm formate su bande di malta da 30 cm. Giunti a vista totalmente rasati:

a) spessore 13 + 20 mm di lana di vetro	m ² €	34,00
b) spessore 13 + 30 mm di lana di vetro	m ² €	36,00
c) spessore 13 + 40 mm di lana di vetro	m ² €	38,00
d) spessore 13 + 50 mm di lana di vetro	m ² €	43,00

305) Divisorio interno costituito da armatura metallica da 6/10 mm zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli ad espansione a pavimento ed a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati:

a) con una lastra standard da 13 mm per ogni faccia	m ² €	43,00
b) con due lastre standard da 13 mm per ogni faccia	m ² €	53,00
c) con una lastra standard 18 mm per ogni faccia	m ² €	467,00
d) con una lastra standard da 23 mm per ogni faccia, montanti ad interasse 45 cm	m ² €	49,00
e) aggiunta di materassino isolante 40 mm lana di roccia, densità 40 kg/m ³	m ² €	5,00
f) aggiunta di materassino isolante 40 mm di lana di vetro, densità 40 kg/m ³	m ² €	6,00

306) Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002, incombustibile, omologata in classe 0 con elevata resistenza al fuoco, a base di silicati a matrice cementizia esente da amianto, densità + - 870 kg/m³, dimensioni standard 1250x2500 o 3000 mm. Giunti a vista totalmente rasati:

a) spessore 10 mm	m ² €	53,00
b) spessore 12 mm	m ² €	57,00
c) spessore 15 mm	m ² €	65,00
d) spessore 20 mm	m ² €	80,00
e) spessore 25 mm	m ² €	93,00

307) Lastra antincendio prodotta sotto regime di controllo di qualità secondo la norma ISO 9002, incombustibile, omologata in classe 0, a base di silicato esente da amianto, densità + - 430 kg/m³, dimensioni standard 1220x2500 o 3000 mm. Giunti a vista totalmente rasati:

a) spessore 20 mm	m ² €	80,00
b) spessore 25 mm	m ² €	95,00
c) spessore 30 mm	m ² €	107,00
d) spessore 40 mm	m ² €	138,00
e) spessore 50 mm	m ² €	160,00

315) Controsoffitto costituito da lastre in gesso rivestito da 13 mm, avvitate ad una struttura sospesa costituita da profili metallici ad U e C. Giunti a vista totalmente rasati

m ² €	39,00
------------------	-------